

Eigenschaften und Reinigungshinweise NIROXX

| | |
|--------------------|--|
| Material: | 100 % Polyester mit flüssigkeitsundurchlässiger Rückenbeschichtung – fungizid und antibakteriell ausgerüstet |
| Gewicht: | ca. 385 g / m ² |
| Breite: | 140 cm |
| Stüklänge: | 25 lfm |
| Lichtechtheit: | ISO 105 B02 - Methode 1 (1994): 5-7 |
| Reibehtheit: | (Note nach Graumaßstab) trocken längs 4, trocken quer 4 |
| Scheuerfestigkeit: | 70.000 Martindale |
| Brandschutz: | DIN 4102 B1; Ö Norm B 3825 schwer brennbar; Ö Norm B3800/1 Q1 schwachqualmend; BS 5852 Crib 5 Schweizer Brandschutz mit Qualmgrad SN 198898 (1987) : 5.3 = schwer brennbar / schwach qualmend; IMO A 652 |
| Reinigung: | mit Schwamm und Seifenlauge. Hartnäckige Flecken wie z.B. Kugelschreiber, mit Nirocleaner (umweltfreundlich) und sauberem Tuch. Mit klarem Wasser abwischen. Kein Fleckenwasser und Lösungsmittel verwenden. Materialverträglich mit Schülke & Mayr Desinfektionsmitteln (Schülke & Mayr GmbH, 22840 Norderstedt) Konzentration und Einwirkzeit sind einzuhalten. |